



DW-9935RL(C12)

**Features & Application 產品特點&適用場所**

- 可調式牆邊重點照明燈具
- 燈體可 355 度水準旋轉、30 度垂直擺動
- 嵌入式收光設計，使天花板內不漏光，保持天花平整感
- 新增透鏡款與可調色溫款，色溫範圍(2700K~5000K)

高端展陳、商業空間、酒店、會議廳、圖書館等牆面小角度重點照明

Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K

瓦數: 9.5W(450mA)

角度: 15°、24°、36°

顏色: 白色、黑色、銀灰色

Product specifications 產品規格


光源 (Light Source)	CREE LED (COB)	安裝方式 (Installation)	Recessed 嵌入式
顯色性 (Color rendering)	RA > 90	產品材質 (Material)	Aluminum 鋁
輸入電參數 (Input)	220-240V · 50~60HZ	產品淨重 (Net Weight)	/
安定器/變壓器/驅動器 (Ballast/Transformer/Driver)	Tons: LCD-12-451 NLE (外置)	安規執行標準 (Standards of Safety)	EN 60598-1:2015、 EN 60598-2-2:2012
線材 / 長度 / 連接器 (Connecting)	20#LED 紅黑線(無鹵綫) · 出 線 35cm	儲存條件 (Storage Condition)	溫度: -20°C to + 50°C、 濕度: 85%RH

Accessories 配件

蜂巢網
AC-9935



拉伸片
AC-C50S2-013014
AC-C50S2-014060
AC-C50S2-017053
AC-C50S2-022067
AC-C50S2-033060

Reflector 反射罩**Finishing 燈具顏色****Details 點擊跳轉詳情頁**

2700K

3000K

4000K

5000K

DW-9935RL(C12)



Options 可選

色溫: 2700K、3000K、4000K、5000K


瓦數: 9.5W(450mA)

角度: 15°、24°、36°


顏色: 白色、黑色、銀灰色

Light Distribution 配光曲線圖


2700K 723 lm



3000K 754 lm



4000K 777 lm



5000K 784 lm

